

Rapport Nr 18303416

Uppdragsgivare

BRA Miljöteknik Sverige AB

Rapport

Kurödsvägen 9 4tr

451 55 UDDEVALLA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2018-08-08	Ankomstdatum	: 2018-08-08
Provtagningsstidpunkt	: 0825	Ankomsttidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 8 °C
Provets märkning	: Bergeksv.4	Ansättningsdatum	: 2018-08-09
Provtagare	: Svante Lind		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	> 3000		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	2		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	6		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.49	± 0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	svag		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	jordlikn		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	20	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	125	± 12.5	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	9.1	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	140	± 21	mg/l
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	3.8	± 0.95	mg/l
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.21	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	0.93		mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
ISO 15923-1:2013 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.065	± 0.007	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	0.20	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	2.6	± 0.39	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	320	± 48	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	24	± 3.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	54	± 5.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	2	± 0.2	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.07	± 0.009	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	0.56	± 0.056	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	190	± 19	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	7.6	± 1.1	°dH

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 18303416

Uppdragsgivare

BRA Miljöteknik Sverige AB
RapportKurödsvägen 9 4tr
451 55 UDDEVALLA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2018-08-08
Provtagningstidpunkt : 0825
Temperatur vid provtagning : -
Provets märkning : Bergeksv.4
Provtagare : Svante LindAnkomstdatum : 2018-08-08
Ankomsttidpunkt : 2130
Temperatur vid ankomst : 8 °C
Ansättningsdatum : 2018-08-09

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2016	Aluminium, Al	2.4	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Antimon, Sb	< 0.1	± 0.075	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Arsenik, As	0.20	± 0.025	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Bly, Pb	3.0	± 0.30	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Kadmium, Cd	0.017	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Krom, Cr	0.073	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Nickel, Ni	0.25	± 0.040	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Uran, U	0.10	± 0.010	µg/l
SSM 2013, LCS	Radon	< 5	± 2.00	Bq/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

Bedömningen av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Odlingsbara mikroorganismer

Tjänligt med anmärkning i mikrobiologiskt avseende (Riktvärde 1000 cfu/ml)

· E. coli

Tjänligt med anmärkning i mikrobiologiskt avseende (Riktvärde 1 cfu/100ml. Riktvärde otjänligt 10 cfu/100ml.)

· Fluorid

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 1.3 mg/l. Riktvärde otjänligt 6 mg/l)

(forts.)

Rapport Nr 18303416

Uppdragsgivare

BRA Miljöteknik Sverige AB

Rapport

Kurödsvägen 9 4tr

451 55 UDDEVALLA

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Se provets märkning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2018-08-08
Provtagningsstidpunkt : 0825
Temperatur vid provtagning : -
Provets märkning : Bergeksv.4
Provtagare : Svante Lind

Ankomstdatum : 2018-08-08
Ankomsttidpunkt : 2130
Temperatur vid ankomst : 8 °C
Ansättningsdatum : 2018-08-09

· Klorid

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

· Natrium

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.[synlab.se](http://www.synlab.se).

Metallanalyserna med metod SS-EN ISO 17294-2:2005 är utförda på prov som inte har anlänt till laboratoriet i för dessa metaller avsett provkärl, vilket kan ha gett felaktiga analysresultat.

För korrekt provkärl se Analyskatalogen på www.synlab.se

Linköping 2018-08-16

Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig

Kontrollnr 8384 1163 9165 6454